

GR PLAST

Каталог термопластавтоматов

SONLY · F9 · Серво U-TS · Аксессуары

Серия F9: 9

Серия Серво U-TS: 20

Аксессуары: 7

Всего позиций: 36

ООО «ГудРейн Пласт»

+375 44 742-21-11 · sales@goodrain.by

г. Минск, пр. Победителей, 125 · Подбор · Поставка · Сервис

Серия F9

U110TSF9

Компактный ТПА серии F9 для мелких изделий.



Усилие смыкания	1100 kN
Объем впрыска	до 150 г
Шнек	Ø36 мм
Мощность	11 кВт
Поставка	под заказ

U150TSF9

Универсальный ТПА для средней оснастки.



Усилие смыкания	1500 kN
Объем впрыска	до 230 г
Шнек	Ø40 мм
Мощность	15 кВт
Поставка	под заказ

U180TSF9

Производительный ТПА с широким темплетом.



Усилие смыкания	1800 kN
Объем впрыска	до 320 г
Шнек	Ø45 мм
Мощность	18 кВт
Поставка	под заказ

U230TSF9

ТПА для средне-крупных пресс-форм.



Усилие смыкания	2300 kN
Объем впрыска	до 450 г
Шнек	Ø50 мм
Мощность	22 кВт
Между колоннами	565×520
Поставка	под заказ



U285TSF9

Серво-привод нового поколения, экономия.

Усилие смякания	2850 kN
Объём впрыска	до 620 г
Шнек	Ø55 мм
Мощность	30 кВт
Между колоннами	620×565
Поставка	под заказ



U350TSF9

Высокая точность повторения изделий.

Усилие смякания	3500 kN
Объём впрыска	до 800 г
Шнек	Ø60 мм
Мощность	37 кВт
Поставка	под заказ



U388TSF9

Двухслойная направляющая, низкий шум.

Усилие смякания	3880 kN
Объём впрыска	до 950 г
Шнек	Ø65 мм
Мощность	45 кВт
Между колоннами	760×685
Поставка	под заказ



U470TSF9

Крупная оснастка, контроллер Techmation.

Усилие смякания	4700 kN
Объём впрыска	до 1200 г
Шнек	Ø70 мм
Мощность	55 кВт
Поставка	под заказ

U570TSF9

Топовый ТПА серии F9 для больших форм.



Усилие смыкания	5700 kN
Объём впрыска	до 1600 г
Шнек	Ø75 мм
Мощность	70 кВт
Между колоннами	870×800 мм
Поставка	под заказ

Серия Серво U-TS

U320TS

Серво-ТПА SONLY U320TS серии U-TS.



Усилие смыкания	3200 kN
Объём впрыска	1178 см³
Шнек	Ø65 мм
Между колоннами	705×585
Поставка	под заказ

U438TS

Серво-ТПА SONLY U438TS серии U-TS.



Усилие смыкания	4380 kN
Объём впрыска	1965 см³
Шнек	Ø80 мм
Мощность	45 кВт
Между колоннами	765×765
Поставка	под заказ

U508TS

Серво-ТПА SONLY U508TS серии U-TS.



Усилие смыкания	5080 kN
Между колоннами	805×715 мм
Поставка	под заказ

U530TS

Серво-ТПА SONLY U530TS серии U-TS.



Усилие смыкания	5300 kN
Объём впрыска	2218 см³
Шнек	Ø85 мм
Мощность	45 кВт
Между колоннами	820×800
Поставка	под заказ

U590TS

Серво-ТПА SONLY U590TS серии U-TS.



Усилие смыкания	5900 kN
Между колоннами	845×830 мм
Поставка	под заказ

U610TS

Серво-ТПА SONLY U610TS серии U-TS.



Усилие смыкания	6100 kN
Объём впрыска	2437 г
Шнек	Ø90 мм
Мощность	45 кВт
Между колоннами	885×810 мм
Поставка	под заказ

U680TS

Серво-ТПА SONLY U680TS серии U-TS.



Усилие смыкания	6800 kN
Объём впрыска	3138 см³
Шнек	Ø95 мм
Мощность	3037 кВт
Между колоннами	915×915
Поставка	под заказ

U780TS

Серво-ТПА SONLY U780TS серии U-TS.



Усилие смыкания	7800 kN
Объём впрыска	3650 см³
Шнек	Ø100 мм
Мощность	3737 кВт
Между колоннами	985×985
Поставка	под заказ

U800TS

Серво-ТПА SONLY U800TS серии U-TS.



Усилие смыкания	8000 kN
Между колоннами	1050×945 мм
Поставка	под заказ

U1080TS

Серво-ТПА SONLY U1080TS серии U-TS.



Усилие смыкания	10800 kN
Объём впрыска	5129 cm³
Шнек	Ø110 мм
Мощность	454545 кВт
Между колоннами	1160×1160×1160
Поставка	под заказ

U1280TS

Серво-ТПА SONLY U1280TS серии U-TS.



Усилие смыкания	12800 kN
Объём впрыска	5654
Шнек	Ø110 мм
Мощность	110 кВт
Между колоннами	1260×1260
Поставка	под заказ

U1400TS

Серво-ТПА SONLY U1400TS серии U-TS.



Усилие смыкания	14000 kN
Объём впрыска	6729 cm³
Шнек	Ø120 мм
Мощность	5555 кВт
Между колоннами	1350×1300
Поставка	под заказ

U1550TS

Серво-ТПА SONLY U1550TS серии U-TS.



Усилие смыкания	15500 kN
Объём впрыска	6729.0 см³
Шнек	Ø120 мм
Мощность	5555 кВт
Между колоннами	1480×1300
Поставка	под заказ

U1680TS

Серво-ТПА SONLY U1680TS серии U-TS.



Усилие смыкания	16800 kN
Между колоннами	1555×1430 мм
Поставка	под заказ

U1850TS

Серво-ТПА SONLY U1850TS серии U-TS.



Усилие смыкания	18500 kN
Между колоннами	1655×1430 мм
Поставка	под заказ

U2000TS

Серво-ТПА SONLY U2000TS серии U-TS.



Усилие смыкания	20000 kN
Поставка	под заказ

U2400TS

Серво-ТПА SONLY U2400TS серии U-TS.



Усилие смыкания	24000 kN
Между колоннами	1800×1620 мм
Поставка	под заказ

U2600TS

Серво-ТПА SONLY U2600TS серии U-TS.



Усилие смыкания	26000 kN
Между колоннами	1860×1710 мм
Поставка	под заказ

U2800TS

Серво-ТПА SONLY U2800TS серии U-TS.



Усилие смыкания	28000 kN
Между колоннами	1860×1710 мм
Поставка	под заказ

U3400TS

Серво-ТПА SONLY U3400TS серии U-TS.



Усилие смыкания	34000 kN
Объём впрыска	45000
Шнек	Ø220 мм
Мощность	555555555 кВт
Между колоннами	2200×2000
Поставка	под заказ

Аксессуары

**XCM-9-O**

Термоконтроллер пресс-формы XCM-9-O.

Тип

Вспомогательное оборудование

Поставка

под заказ

**XC-10WCI**

Водоохлаждающий чиллер XC-10WCI.

Тип

Вспомогательное оборудование

Поставка

под заказ

**INVERTER-22KW**


Частотный преобразователь 22 кВт для резки, 380 В.

Тип

Вспомогательное оборудование

Поставка

под заказ

**PET-MOLD-32**

Высокоточная ПЭТ-форма на 32 гнезда.

Тип

Вспомогательное оборудование

Поставка

под заказ



ХД-100КГ

Бункерная сушилка ХД-100КГ.

Тип

Вспомогательное оборудование

Поставка

под заказ



ХФС-400

Дробилка со стандартными ножами ХФС-400.

Тип

Вспомогательное оборудование

Поставка

под заказ



ХТЛ-600ГН

Автозагрузчик сырья ХТЛ-600ГН.

Тип

Вспомогательное оборудование

Поставка

под заказ